

Link do produktu: <https://www.siscode.eu/bezprzewodowy-skaner-kodow-kreskowych-datalogic-quickscan-qm2430-p-253.html>



## Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Datalogic QuickScan QM2430

Cena brutto	<b>1 151,24 zł</b>
Cena netto	<b>935,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>QM2430-BK-433K1</b>

### Opis produktu

**Skaner bezprzewodowy QuickScan Mobile QM2400 firmy Datalogic szybko, bezpiecznie i niezawodnie rejestruje wydrukowane oraz cyfrowe kody kreskowe 1D i 2D. Dzięki temu QM2400 doskonale nadaje się do POS, towarów przychodzących, zarządzania zapasami, administracji, usług pocztowych jak również do aplikacji marketingu mobilnego w handlu detalicznym. Wydajny moduł imager pozwala na odczyt kodów kreskowych również z ekranów urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy monitory.**

Duży zasięg z łączność radiową 433 MHz Datalogic STAR Cordless System pozwala na odczyt kodów do 25m. Dzięki opracowanej przez Datalogic własnej wąskopasmowej wersji komunikacji, nie ma zakłóceń infrastruktury Wi-Fi przy częstotliwości 433 MHz. Tryb pracy „Scan-While-Charging” umożliwia pracę skanera w bazie przy równoczesnym ładowaniu akumulatora, natomiast tryb „Batch Mode” umożliwia odczyt i zapamiętanie kodów poza zasięgiem bazy i ich transmisję, gdy czytnik ponownie znajdzie się w zasięgu bazy. Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe zapewniają długi czas pracy. Baterię można bardzo łatwo i szybko wymienić. Dzięki zintegrowanemu portowi micro USB dostępna jest alternatywna metoda ładowania, dzięki czemu ładowanie stacji jest zbędne. Technologia Green Spot podczas skanowania daje użytkownikowi wyraźną informację zwrotną po każdym udanym skanowaniu kodu kreskowego.

Gwarancja na urządzenie Datalogic QuickScan Mobile QM2430 to 36 miesięcy.

W zestawie otrzymują Państwo skaner, kabel USB, baterię raz stację dokująco-ładowującą. Istnieje możliwość zakupu skanera z kablem RS232 lub KBW.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj skanera:** 1D / 2D

**Typ skanera:** imager

**Norma szczelności:** IP42

**Odporność na upadki:** 1,5m

**Zakres skanowania:** SR - standardowy zasięg