

Link do produktu: <https://www.siscode.eu/bezprzewodowy-skaner-kodow-kreskowych-zebra-li3678-p-181.html>

Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Zebra LI3678

Cena brutto	2 372,51 zł
Cena netto	1 928,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LI3678-SR0F003VZWW

Opis produktu

Odporny skaner przemysłowy Bluetooth Zebra LI3678 zapewnia doskonałą wydajność w połączeniu z wyjątkową trwałością. Dzięki innowacyjnej konstrukcji obudowy i zastosowaniu technologii obrazowania liniowego urządzenie nie zawiera ruchomych części. Dzięki temu dobrze wyważony ręczny skaner jest prawie całkowicie pyło- i wodoszczelny (IP67) i odporny na upadki z wysokości do 2,4 m. Co więcej, jest to jedyna seria skanerów na rynku, która posiada certyfikowaną przez IP65 stację dokującą do ładowania i komunikacji Bluetooth 4.0 (niskoenergetyczna), która zapewnia maksymalną wydajność energetyczną, a dzięki opatentowanej technologii nieprzerwany transfer danych bez zakłócania pracy radia wewnętrznego sieci.

Dzięki temu LI3678 doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz, nawet w ekstremalnych temperaturach (od -30 do +50 ° C). Solidny skaner ręczny niezawodnie i szybko odczytuje nawet uszkodzone i słabe kody kreskowe 1D z etykiet papierowych lub wyświetlaczy. Dobre odczyty są potwierdzone przez praktyczne potrójne sprzężenie zwrotne: dwie jasne diody LED w polu widzenia, wyraźny dźwięk i krótka wibracja zapewniają jednoznaczną reakcję przy każdym skanowaniu i znacznie zwiększają wydajność użytkownika.

Skaner występuje w wersji SR- standardowy zakres skanowania oraz ER - wydłużony zasięg skanowania. Kolor czarno-zielony.

Skaner Zebra LI3678 posiada 36 miesięcy gwarancji.

Dodatkowo zakupić można pakiet serwisowy, który uchroni skaner przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Aby zestaw był kompletny należy zakupić skaner + kabel USB + zasilacz + stację dokującą-komunikacyjną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

W zestawie:: skaner , skaner, stacja dokując, zasilacz, kable

Rodzaj skanera: 1D

Typ skanera: linear imager

Norma szczelności: IP67

Odporność na upadki: 2,4m

Zakres skanowania: SR - standardowy zasięg , ER - rozszerzony zasięg