Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.siscode.eu/biurkowa-drukarka-etykiet-tsc-te210-te310-p-387.html



Biurkowa drukarka etykiet TSC TE210 / TE310

Cena brutto	**1 330,53 zł**
Cena netto	**1 081,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**99-065A301-00LF00**

Opis produktu

Drukarka TSC TE210/ TE310 to drukarka termotransferowa, która drukuje etykiety o szerokości 118mm z szybkością max 152mm/s (203dpi). Urządzenie w standardzie posiada interfejs USB 2.0, Internal Ethernet, RS-232, USB Host. Dodatkowo drukarkę można doposażyć w moduł odklejaka lub obcinaka. Pamięć : RAM: 128 MB, Flash: 64 MB.

W zestawie wraz z drukarką otrzymają Państwo kabel USB, zasilacz, kabel zasilający oraz oprogramowanie do projektowania etykiet.

Bezpośrednie termiczne / termotransferowe drukarki etykiet z serii TE firmy TSC są optymalnie dostosowane do nowych użytkowników. W zależności od modelu, kompaktowe drukarki biurkowe drukują etykiety w rozdzielczości 203dpi lub 300dpi i do 152 mm na sekundę. Seria TE obsługuje taśmy o długości do 300 metrów. Z opcjonalnym zewnętrznym uchwytem rolki wydłużasz okresy wymiany nośników. Do zastosowań w kioskach i do druku dwustronnego wystarczy wyjąć kompletny moduł drukujący z obudowy. Cała seria oznacza również prostą obsługę i konserwację: łatwo wymieniasz głowicę drukującą i wałek podgłowiczny bez żadnych narzędzi. USB 2.0 jest zintegrowany fabrycznie. W zależności od modelu rozszerzasz drukarki za pośrednictwem hosta USB, Ethernetu, RS232 lub Bluetooth. Możesz dodatkowo zintegrować moduł odklejaka lub obcinaka. Dlatego seria TE idealnie nadaje się do etykietowania towarów w magazynach, wysyłce, a nawet handlu detalicznym i wielu innych obszarach.

Gwarancja na drukarkę to 24 miesiące. Gwarancja na głowicę to 25km lub 12 miesięcy (w zależności co nastąpi pierwsze). Gwarancja na wałek podgłowiczny to 50km lub 12 miesięcy (w zależności co nastąpi pierwsze).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość głowicy: 203dpi , 300dpi
Interfejsy: USB, RS232, Ethernet , USB, RS232, Bluetooth, Ethernet