Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:28

Link do produktu: https://www.siscode.eu/polprzemyslowa-drukarka-etykiet-citizen-cl-s700r-p-39.html



Półprzemysłowa drukarka etykiet Citizen CL-S700R

Cena brutto	**5 006,85 zł**
Cena netto	**4 070,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1000794**

Opis produktu

UWAGA: Produkcja modelu Citizen CL-S700R została zakończona. Bezpośredni następca to Citizen CL-S700IIR

Citizen CL-S700R to szybka drukarka termotransferowa drukująca z prędkością 254mm/s, posiadająca głowice 203dpi oraz wbudowany nawijak etykiet. W standardzie drukarka posiada takie interfejsy jak USB, RS232 oraz LPT. W zależności od konfiguracji drukarkę można zakupić w opcji z Ethernetem w wersji podstawowej lub Premium.

Citizen CL-S700 to kompaktowe urządzenie posiadające solidny metalowy korpus, który spełnia wszystkie wymagania środowiska przemysłowego i zapewnia niezawodną nieprzerwaną pracę w nawet bardzo wymagających warunkach. Cl-S700 drukuje etykiety samoprzylepne do maksymalnej szerokości 118mm przy prędkości druku 254mm/s. Niezależnie czy są to etykiety termiczne, papierowe czy foliowe drukarka poradzi sobie z każdym rodzajem materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo mechanizm Hi-Open pozwala na całkowite otwarcie pokrywy drukarki dzięki czemu założenie bądź wymiana mediów staje się łatwa i szybka w obsłudze.
Drukarki marki Citizen można instalować w prawie każdym środowisku. Niezależnie od tego, czy jest to ZPL czy Datamax, drukarka rozpoznaje protokół i dostosowuje się automatycznie co pozwala na szybką instalacje w nowym środowisku. Wszystkie wersje drukarek CL-S serii 700 wyposażone są w interfejsy równoległe, szeregowe i USB. Opcjonalnie dostępne są dwa rodzaje Ethernet Standard oraz Ethernet Premium.

Drukarki marki Citizen posiadają 24 miesiące gwarancji lub 100km. Głowica posiada 6 miesięcy gwarancji lub 50km.

Świadczymy również usługi z zakresu przeglądów oraz naprawa pogwarancyjnych drukarek Citizen.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość głowicy: 203dpi
Interfejsy: USB, RS232, równoległy , USB, RS232, Ethernet , USB, RS232, Ethernet Premium
Opcje dodatkowe: nawijak