Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:28

Link do produktu: https://www.siscode.eu/polprzemyslowa-drukarka-etykiet-citizen-cl-s703ii-p-42.html



Półprzemysłowa drukarka etykiet Citizen CL-S703II

Cena brutto	**4 996,16 zł**
Cena netto	**4 061,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-4 tygodnie**
Numer katalogowy	**CLS703IINEXXX**

Opis produktu

Citizen CL-S703 to szybka drukarka termotransferowa drukująca z prędkością 200mm/s, posiadająca głowice 300dpi.W standardzie drukarka posiada takie interfejsy jak USB, RS232 oraz LPT. Drukarkę można zakupić w opcji z Ethernetem w wersji podstawowej. Obcinak i odklejak, Ethernet Premium stanowią dodatkowe akcesoria, które można dokupić i zamontować w dowolnym momencie.

Citizen CL-S703 to kompaktowe urządzenie posiadające solidny metalowy korpus, który spełnia wszystkie wymagania środowiska przemysłowego i zapewnia niezawodną nieprzerwaną pracę w nawet bardzo wymagających warunkach. Cl-S700 drukuje etykiety samoprzylepne do maksymalnej szerokości 118mm przy prędkości druku 200mm/s. Niezależnie czy są to etykiety termiczne, papierowe czy foliowe drukarka poradzi sobie z każdym rodzajem materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo mechanizm Hi-Open pozwala na całkowite otwarcie pokrywy drukarki dzięki czemu założenie bądź wymiana mediów staje się łatwa i szybka w obsłudze.
Drukarki marki Citizen można instalować w prawie każdym środowisku. Niezależnie od tego, czy jest to ZPL czy Datamax, drukarka rozpoznaje protokół i dostosowuje się automatycznie co pozwala na szybką instalacje w nowym środowisku. Wszystkie wersje drukarek CL-S serii 700 wyposażone są w interfejsy równoległe, szeregowe i USB. Opcjonalnie dostępne są dwa rodzaje Ethernet Standard oraz Ethernet Premium.

Drukarki marki Citizen posiadają 24 miesiące gwarancji lub 100km. Głowica posiada 6 miesięcy gwarancji lub 50km.

Świadczymy również usługi z zakresu przeglądów oraz naprawa pogwarancyjnych drukarek Citizen.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość głowicy: 300dpi
Interfejsy: USB, RS232, równoległy , USB, RS232, Ethernet