

Link do produktu: <https://www.siscode.eu/przemyslowa-drukarka-etykiet-printronic-t8000-p-1113.html>

Przemysłowa drukarka etykiet Printronix T8000

Cena brutto	12 290,02 zł
Cena netto	9 991,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	T82X4-2100-0

Opis produktu

Trwała drukarka T8000 firmy Printronix Auto ID to wyjątkowo solidna, wysokiej klasy drukarka termiczna do szybkiej i niezawodnej produkcji etykiet przemysłowych. Jest łatwy w użyciu i jest dostępny z opcjonalnym weryfikatorem, jeśli jest to wymagane. Łatwość obsługi zapewnia zintegrowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3,4 cala i różne przyciski nawigacyjne. Ponadto drukarka jest konfigurowana intuicyjnie, a nośnik wydruku można wygodnie ładować z boku. Aby pokryć jeszcze więcej obszarów zastosowań, T8000 jest dostępny w różnych modelach: model 4 "dla kodów kreskowych o szerokości 104 mm, model 6" dla kodów kreskowych do 168 mm i model 8 "dla etykiet o maksymalnej szerokości 216 mm. Maksymalny wydruk prędkość zależy od modelu i żądanej rozdzielczości druku. Model 4 "osiąga najwyższą prędkość druku 356 mm / sek. przy rozdzielczości 203 dpi. Przy 300 dpi osiąga prędkość 305 mm / sek. Model 6 "drukuję z maksymalną prędkością 305 mm / s przy 203 dpi lub 256 mm / s przy 300 dpi. Model 8" jest szybki z prędkością do 256 mm / s. przy 203 dpi i osiąga prędkość 203 mm / sek. przy 300 dpi. Dodatkowo T8000 imponuje wysokowydajnym procesorem ARM Cortex-A9, 512 MB RAM, 128 MB flash i kartą pamięci flash od 4 do 32 GB SD. Jego porty obejmują RS-232, USB i Ethernet oraz opcjonalny port równoległy, Wi-Fi 802.11a / b / g / n GPIO. Solidna obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium z metalowymi drzwiami wytrzymuje temperatury robocze od -5 do +40 ° C, a niekondensująca wilgotność od 20 do 85 procent nie stanowi dla niej problemu. Ponadto T8000 jest uważany za przyjazny dla środowiska, zgodnie z jego certyfikatem »Energy Star«.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość głowicy: 203dpi , 300dpi

Interfejsy: USB, RS232, Ethernet , USB, RS232, LPT, Ethernet

Szerokość druku: 104mm , 168mm , 216mm