

Link do produktu: <https://www.siscode.eu/przemyslowa-drukarka-etykiet-tsc-ttp-2610mt-ttp-368mt-p-421.html>



Przemysłowa drukarka etykiet TSC TTP-2610MT / TTP-368MT

Dostępność

Niedostępny zawsze

Numer katalogowy

99-141A005-1202

Opis produktu

Drukarka TSC TTP-2610MT / TTP-368MT to przemysłowy model drukujący nawet 168mm po szerokości etykiety. Drukarka w standardzie posiada takie interfejsy jak USB, RS-232, LPT oraz Ethernet. Drukarkę można zakupić z głowicą 203 lub 300dpi. Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD 4,2" ułatwia sterowanie pracą drukarki. Dodatkowo dokupić można moduł odklejaka lub obcinaka.

W zestawie z drukarką otrzymają Państwo kabel USB, kabel zasilający.

Seria TTP-2610MT firmy TSC została stworzona do termotransferu / bezpośredniego druku termicznego szerokich etykiet do 172 mm (6.8 "). Dzięki wytrzymałej obudowie z odlewu aluminiowego i szybkiej elektronice zapewniającej doskonałe wyniki za każdym razem. Drukarki są przeznaczone do użytku wszędzie tam, gdzie potrzebne są szerokie etykiety - do etykietowania palet i beczek, produkcji etykiet wysyłkowych, komunikatów ostrzegawczych itp.

Dzięki oprogramowaniu TSPL-EZ, ze zintegrowaną, automatyczną emulacją języka Zebra i Eltron, łatwo integrujesz serię TTP-2610MT z istniejącymi środowiskami. Seria obsługuje wszystkie popularne aplikacje i systemy zarządzania towarem, a także port Ethernet, złącze USB, host USB, interfejs równoległy i szeregowy, standard. Dlatego integracja sieci i podłączanie urządzeń peryferyjnych bezpośrednio do drukarek nie stanowi problemu. W zależności od modelu seria TTP-2610MT oferuje maksymalną prędkość druku 305 mm na sekundę (254 mm na sekundę przy 300 dpi). Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala i sześć klawiszy ułatwia pracę użytkownikom.

Drukarki marki TSC posiadają 24 miesiące gwarancji, gwarancja na głowice wynosi 12 miesięcy lub 25km, gwarancja na wałek wynosi 12 miesięcy lub 50m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość głowicy: 203dpi , 300dpi

Interfejsy: USB, RS232, LPT, Ethernet

Wyświetlacz: Dotykowy - kolorowy