

Link do produktu: <https://www.siscode.eu/przemyslowa-drukarka-etykiet-tsc-ttp-286mt-ttp-384mt-p-422.html>

Przemysłowa drukarka etykiet TSC TTP-286MT / TTP-384MT

Cena brutto	12 503,76 zł
Cena netto	10 165,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	99-135A002-0002

Opis produktu

Drukarka TSC TTP-286MT / TTP-384MT to przemysłowy model drukujący nawet 216mm po szerokości etykiety. Drukarka w standardzie posiada takie interfejsy jak USB, RS-232, LPT oraz Ethernet. Drukarkę można zakupić z głowicą 203 lub 300dpi. Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD 4,2" ułatwia sterowanie pracą drukarki. Dodatkowo dokupić można moduł obcinaka.

W zestawie z drukarką otrzymają Państwo kabel USB, kabel zasilający.

Przemysłowe drukarki etykiet z serii TTP-286MT firmy TSC są specjalistami od szczególnie szerokich etykiet. Drukują na nośnikach o szerokości do 241 mm (9,5 ") - nawet na dwóch lub trzech rzędach na wielu etykietach. W zależności od aplikacji możesz wybrać wariant z 203 dpi i 300 dpi (TTP-384MT). Obudowa odlewana ciśnieniowo i solidna metalowa konstrukcja z przejrzystym okienkiem widoku mediów spełniają standardy branżowe i zapewniają długi czas pracy.

Wersja standardowa zawiera już szerokie spektrum zintegrowanych interfejsów, w tym Ethernet, USB, porty szeregowy i równoległy. Port Ethernet zapewnia prostą integrację z istniejącymi środowiskami sieciowymi. Opcjonalnie dostępny jest moduł Bluetooth i WLAN do sterowania bezprzewodowego. Zintegrowany standard to także zegar czasu rzeczywistego - obowiązkowy w wielu aplikacjach. Seria TTP-286MT oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika właściwości, takich jak podświetlany ekran dotykowy 4,3 "i 6 klawiszy funkcyjnych, aby uprościć obsługę. Uchwyt taśmy do rolek o długości do 600 m zapewnia, że odstępy między zmianami są wygodne i nieliczne.

Drukarki marki TSC posiadają 24 miesięce gwarancji, gwarancja na głowice wynosi 12 miesięcy lub 25km, gwarancja na wałek wynosi 12 miesięcy lub 50m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj druku: Termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość głowicy: 203dpi , 300dpi

Interfejsy: USB, RS232, LPT, Ethernet

Wyświetlacz: Dotykowy - kolorowy