Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:05

Link do produktu: https://www.siscode.eu/reczny-skaner-kodow-kreskowych-datalogic-powerscan-pd9500-rt-p-174.html



Ręczny skaner kodów kreskowych Datalogic PowerScan PD9500-RT

Cena brutto	**1 496,18 zł**
Cena netto	**1 216,40 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Numer katalogowy	**PD9531-BK-RT**

Opis produktu

PD9500-RT sprawia, że trwałość rodziny Datalogic PowerScan jest teraz dostępna również w sprzedaży detalicznej. Area imager 2D doskonale nadaje się do przechwytywania aktualnych ilości kodów kreskowych, do obsługi przy liczniku sprzedaży lub do rejestrowania przychodzących towarów. Wytrzymuje wiele uderzeń, tak jak w oryginalnej serii PowerScan, i posiada certyfikat IP65 co chroni go przed wnikaniem pyłu i cieczy. Intuicyjny system kierowania, opatentowane technologie Green Spot i 3GL upraszczają przechwytywanie prawie wszystkich kodów kreskowych 1D i 2D.

Ponadto PD9500-RT rejestruje kody kreskowe na podstawie cyfrowych znaków wodnych. Te tak zwane kody kreskowe Digimarc nie są selektywnie oznaczone na opakowaniu produktu, ale raczej zaznaczają całą powierzchnię w sposób niewidoczny. To sprawia, że wyszukiwanie lokalizacji kodu kreskowego produktu jest przestarzałe, zwiększając zarówno przepustowość, jak i wydajność do maksimum. Seria PowerScan Retail 9500 to pierwsza na rynku ręczna seria skanerów zdolnych do odczytu cyfrowych znaków wodnych, w tym kodów kreskowych Digimarc®. Ta nowa aplikacja znacznie skraca czas realizacji transakcji. Kasjerzy mogą szybciej skanować przedmioty bez konieczności szukania kodu kreskowego lub podnoszenia dużych przedmiotów z wózka. PD9500-RT posiada praktyczny multi-interfejs: podłącz skaner po prostu przez interfejs USB lub RS232, w zależności od wymagań.

Gwarancja na urządzenie Datalogic PowerScan PD9500-RT to 36 miesięcy.

Do skanera należy zakupić kabel interfejsu: USB, RS232.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj skanera: 1D / 2D
Typ skanera: imager
Norma szczelności: IP65
Odporność na upadki: 2m
Zakres skanowania: SR - standardowy zasięg